

## Fiche technique

### Lubrifiant serrures



**Produit** Lubrifiant sous pression d'un gaz sans HCFC et préservant la couche d'ozone et mondialement autorisé

- Propriétés**
- Convient pour tous types de serrures
  - Pénétration extrême
  - Agit rapidement, efficacement et durablement
  - Excellente fluidité
  - Repousse l'humidité
  - Contient des agents anti corrosion et dégrissants

- Applications**
- Tous types de serrures de portes, fenêtres et volets, vestiaires, boîtes aux lettres, automobiles, ...
  - Cadenas, targettes, verrous et tirettes de portes
  - Egalement utilisable en fine mécanique, mécanismes de précision, micro mécanismes, horlogerie et armes à feu

**Mise en œuvre**

Utilisation : A l'aide du Dégraissant/Détachant , éliminer tous les résidus des lubrifications antérieures. Secouer énergiquement avant l'emploi. Protéger soigneusement les abords ne pouvant être en contact avec le dégraissant et le lubrifiant. Vaporiser par courtes pressions dans le trou de clé et si nécessaire, sur le pêne dormant, le pêne lancant et la noix.

**Informations spécifiques**

L'aérosol es pourvu d'une tête spécifique équipée d'un tuyau permettant de traiter correctement et proprement les pièces internes des serrures

Coloris : Incolore

Précautions : Ecarter toute source d'ignition ou d'étincelles. Ne pas fumer. Protéger des rayons du soleil. Ne pas transporter ou conserver dans l'habitacle d'un véhicule. Ne pas exposer à des températures supérieures à +50°C.

Transport : Colis postal non autorisé (informations complètes voir fiche de sécurité)

**Fiche de sécurité** Disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels

**Conditionnement** 150 ml 210 e 3